



ANSCHLUSS SPENDENSÄULE MIT WLAN ROUTER

Achtung, die Spendensäule bitte erst im letzten Schritt verbinden!

1. WLAN-Router auspacken und vorbereiten:

- Antennen anschrauben
- Ethernet (Cat.) – Kabel in den Port LAN stecken
- Micro-USB Kabel in den Port Power stecken

2. PoE- Injektor auspacken und vorbereiten:

- Rundkabel einstecken
- Ausreichend langes Ethernet-Kabel (mind. Cat.5) (nicht mitgeliefert!) in „POWER+DATA OUT“ stecken und in Richtung Spendensäule führen, aber noch nicht mit dieser verbinden.
- Ethernet (Cat.) – Kabel vom WLAN Router in „LAN IN“ stecken

3. Beide an einen unauffälligen Ort mit gutem WLAN Empfang und Strom aufstellen. Ein ausreichend langes Ethernet-Kabel (mind. Cat.5) zur Spendensäule führen, aber noch nicht verbinden.

- Router und Injektor mit dem Strom verbinden

4. Konfigurieren Sie den WLAN-Router wie auf dem beiliegendem Blatt beschrieben (sonst bitte separat erfragen).

5. Ethernetkabel in Säulenfuß mit mitgeliefertem PoE-Injektor verbinden (DATA OUT) und mit dem Strom verbinden.

6. Sobald die Säule hochgefahren ist und leuchtet, KEINE Knöpfe drücken, sondern telefonische Erstinbetriebnahme!

